

*Hız, Yalıtım, Görsellik!*

***Hepsi bir arada.***

***“Turbo Hızlı Kapılar”***

*tüm beklentilerinizi karşılar..*



**GOXU**


## TURBOROLL

*Hız ve  
yalıtımda  
son nokta!*



### OTOMASYON

- Servo Motor
- PLC Kontrollü,  
Enkoderli Kontrol  
Panosu



### PU Dolgulu Sandviç Panel

- 220 mm yükseklik
- 43 mm kalınlık
- 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk

### Tekerlek

- PU-Çelik




### Bağlantı Contası



### Alt Conta

- PVC



### SARIM KUTUSU


- Spiral, Eliptik  
veya 90°

### Tam Görüş Paneli

- 185 mm yükseklik
- Çift cidarlı Pleksiglas

### Alt Panel

- 136 mm yükseklik



### TURBO HIZLI KAPILAR

- Yalıtım, enerji tasarrufu, sızdırmazlık, verimlilik, rüzgara karşı dayanım ve çevresel özellikleri olan kapılardır
- Yüksek hız ve yüksek tempolu çalışma gerektiren işletmeler için uygun bir çözümdür.
- Tahrik sistemi güvenli çalışmayı tesis etmek için enerji tasarrufu sağlayan hassas servo-sistem ile donatılmıştır.
- Alüminyum alaşımli spiral ray sistemi yüksek hızlı açılma-kapama işlemi için tasarlanmıştır.
- Kapının hareketli kısmı ısı köprüsü olmayan poliüretan dolgulu sandviç paneller, yüksek yalıtımlı contalar, menteşeler ve sessiz ve sorunsuz çalışan poliüretan tekerlere sahiptir.

**Açılma Şekli:** Radar veya kontrol panosu ile

**Maksimum Ölçü:** W. 9000x8000 mm

**Hız:** 0,8 - 2,0 m/s

**Rüzgar hızına direnç:** 115 km/h

**Motor:** Servo motor

**Çalışma Gerilimi:** 380 V / 220 V

**Servis Ömrü:** >500.000 tur

**Emniyet Sistemi:** Fotosel, Pnömatik



