

YOL KESİCİ - ROADBLOCKER



GOXU

YOL KESİCİ - ROADBLOCKER

- Yüksek güvenlik gerektiren, saldırı riski olan alanlarda, araçla yapılacak terör saldırılarını yada geçiş ihlallerini durduracak en güçlü sistemdir. Araç hızına veya tonajına bağlı olarak çeşitli ağırlıklarda üretilebilmektedir.
- Hidrolik sürme ünitesi kullanılır. Elektrik arızası veya diğer çevre birimlerde oluşacak arıza durumunda vanalar ve el pompaları yardımıyla bariyer indirilebilir.
- PLC veya mikrokontroller yardımıyla kontrol edilebilir. İndirilip kaldırılması kart okuyucu, biyometrik okuyucu, aç/kapa anahtarı yardımıyla kontrol edilebilir.



HİDROLİK EKİPMANLAR

- Elektrik motoru, Hidrolik pompa, Yağ tankı, Selenoid vana, Tahliye vanası, Isı ve yağ göstergesi, Isıtıcı ve soğutucu (Opsiyonel)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	380 V 50-60 HZ 1500 DD
Motor Gücü	4 kW
Yükseklik	700-800-900-1000 mm
Genişlik	2000-3000-4000-5000-6000 mm
Koruma Sınıfı	IP 55
Hareketli Kısım / Sac Tipi	ST 37-3 N / ST 44-3
Hareketli Kısım	Kumlama + Elektrostatik Toz Boya
Dış Saclar	Galvaniz
Bağlantı Noktaları	M8X15 Havsa Başlı İnox cıvata
Açma - Kapanma Süresi	4-6 saniye
Sistem Güvenlik Desteği	Loop Dedektör
Çalışma Sıcaklığı	-25, +60 °C
Çalışma Tipi	Hidrolik
Çalışma Basıncı min.	60 bar /870 psi
Çalışma Basıncı max.	100 bar /1450 psi
Hidrolik Pompa	26 cc
Hidrolik Hortum	R2 1/2 330 Bar
Hidrolik Yağ	32/46/68
Blok Yapısı	TS EN 912

ELEKTRONİK KONTROL EKİPMANLARI

- 100x60x90 cm ebatlarında statik boyalı kabin
- Çevrim sensörü, Mikro işlemci kontrol kartı, Radyo alıcı kart, Uzaktan kumanda, Tf 40 kontaktör, W otomat sigortalar ve tüm bağlantı ekipmanları

OPSİYONEL

- Elektrik Kesilmesi Durumunda: 7,5 veya 10 kW soft star tri faz UPS Desteği
- Uyarı Ekipmanı: Flaşör / Trafik Lambası
- Acil Kalkış: 2 sn. (opsiyonel)
- Sistem Güvenlik Desteği: Emniyet Fotoseli
- Kontrol Paneli: PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici)
- İndüktif çevrim kontrolü
- Su Tahliye Pompası
- Hidrolik Sistem Isıtma - Soğutma

Bilgi için

GOXU



BRS047_18092017_REV00_TR